

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning for SpaCare SwimSpa pH-Down Granular

Gjelder følgende varenumre: 401

SpaCare SwimSpa pH Down brukes i swimspa/motstrømsbad til å senke vannets pH-verdi. pH-verdien måles med en bassengtester (tabletter) eller en elektronisk **SmartTest**. Er pH-verdien over 7,4, tilsettes **pH Down**. Tilsett 20 ml **pH Down** per 1000 liter vann i ditt swimspa/motstrømsbad.

Eksempel: Det er 7000 liter vann i ditt swimspa/motstrømsbad, og du har målt pH til 7,6. Derfor skal du tilsette 7 x 20 ml = 140 ml **pH Down**. Bruk spaberegneren på www.scandinavianspacare.no for nøyaktig bestemmelse av doseringsmengden. Dryss forsiktig den mengden **pH Down** som ønskes tilsatt, i badevannet med massasjepumpen i gang.

Kontroller pH-verdien med en ny måling etter ca. 20 min.

Gjenta om nødvendig behandlingen ved å tilsette nok en porsjon **pH Down** til pH-verdien ligger mellom 7,0 og 7,4.

Kontroller og reguler med jevne mellomrom klor, pH og alkalinitet til verdiene ligger på:

Klor: 1,0-3,0 mg/l – **pH:** 7,0-7,4 – **alkalinitet:** 80-120 mg/l.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER