

SCANDINAVIAN



SPACARE

# Bruksanvisning for SpaCare Alka Down

Gjelder følgende varenumre: 609

**SpaCare Alka Down** brukes i massasjebad og boblebadkar til å senke badevannets alkalinitet. Høy alkalinitet resulterer i utfelling av kalk og uklart vann og gjør det vanskelig å endre pH-tallet.

## DOSERING:

Mål alkaliniteten med et prøvesett eller teststrips. Badevannets alkalinitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten over 150 mg/l, skal det tilsettes **Alka Down**. For å senke alkaliniteten 20 mg/l i 1000 liter vann, skal tilsettes 48 g = 2 x 15 ml **Alka Down** løses opp i ca. 1 liter rent vann.

Hell løsningen ut i den dypeste enden av badet. Under prosessen skal vannet være i ro – dvs. alle pumper skal være stoppet. Start vannsirkulasjonen igjen etter 3-4 timers virketid. Vent i 15 min. og sjekk alkaliniteten igjen. Er den fortsatt høy, skal det tilsettes **Alka Down** i forhold til alkaliniteten. Avslutt med justering av pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4. Ved for lav alkalinitet brukes **SpaCare Alka Up**.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner.

**Tips!** Se [spacare.no](http://spacare.no) dersom du har problemer med vannet i bassenget.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER